

TILLÆGSSKEMA

(tillægsskema + leverandørens sikkerhedsdatablad = arbejdspladsbrugsanvisning)

Handelsnavn: Arctite Slurry 200B

Internt navn: Svummemørtel

Anvendelsesbegrænsninger, regulering m.m. på virksomheden

- må ikke bruges af: Personer som ikke er grundigt instrueret i arbejdets udførelse og produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger
- må ikke bruges til: Andet end fugtisolering af beton og murværk

Krav til uddannelse: Instruktion i arbejdets udførelse samt kendskab til sikkerhedsdatablad

Evt. indhold af kræftfarlige stoffer: Kvarts

Opbevaring hos Trigon

På lager: På varmt lager

På byggepladsen: I tør container

Forholdsregler ved brug på byggepladsen

Arbejdsstedets indretning, evt. krav til ventilation:

God udluftning

Personlige værnemidler:

- åndedrætsværn (type og udskiftning):
Halvmaske med P3-filter
- handsker (type og udskiftning):
Nitril-engangshandske
- briller/ansigtsskærm:
- andet (forklæde, overtræksdragt eller andet):

Opbevaring af værnemidler:

Opbevares af formanden

Førstehjælp

Førstehjælpsudstyr opbevares: Hos formanden og i mandskabsskur

Evt. telefonnummer: Se byggepladsplaner på større byggepladser

Brandbekæmpelse

Slukningsmidler: Pulverslukker

Placering: Hos formanden, se byggepladsplanen

Brug af værnemidler ved slukning: Ingen

Forholdsregler ved uheld og spild

Opsamlingsmateriale/afleveringssted/værnemidler:

Spild og rester opsamles og bortskaffes i kemikaliecontainer

Bortskaffelse

Hvor skal affald og tom emballage afleveres:

I kemikaliecontainer

Transportoplysninger

Forholdsregler ved intern transport: Ingen

Udfærdiget af:

Charlotte Veste

Dato:

20.05.03

For yderligere oplysninger – se leverandørens sikkerhedsdatablad



Arctite Slurry 200 B

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Produktnavn: Arctite Slurry 200 B
PR-nr.: 1393927
Emballage: 6 kg spand og 25 kg sæk.

Anvendelse: Cementbaseret kapillar-aktiv svummørte til fugtisolerende af beton og murværk. Anvendes til beskyttelse af beton og murværk mod indtrængende vand og fugt, imod aggressivt grundvand, visse kemikalier og syrer samt til forbedring af slidstyrken. Er ligeledes anvendelig til vandtætning af støbeskel mellem gammel og ny beton/mørtel.

Leverandør: Fosroc A/S
Industriparken 27
Skodborg
6630 Rødding
Tlf. 74 84 88 84
Fax 74 84 88 33
www.fosroc.dk

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Produktet indeholder: Cement, kvartssand og additiver.

Følgende stoffer skal deklareres i henhold til lovgivningen:

Kemisk navn : Cement
CAS-nr. : -
% : 30-60
Fareklassificering : Xi;R37/38-41
Anmærkninger : -

Kemisk navn : Natriumcarbonat
CAS-nr. : 497-19-8
% : 5-10
Fareklassificering : Xi;R36
Anmærkninger : -

3. Fareidentifikation

Mennesker: Støv kan irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste. Støv eller stænk fra brugsblanding kan give varige øjenskader. Støv virker irriterende på fugtig hud. Langvarig kontakt med våd cement/brugsblanding kan medføre ætsning af huden. Hyppig indånding af støv over længere tid øger risikoen for at udvikle lungesygdomme.

Miljø: Ved tilstedeværelse af vand hærdet produktet til en fast masse, der ikke er biologisk nedbrydelig.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Søg evt. skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet.

Hudkontakt: Fjern straks forurenede tøj og vask huden med vand og sæbe.

Øjenkontakt: Gnid ikke i øjet. Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt skylningen under transport til skadestue. Medbring sikkerhedsdatabladet.

Indtagelse: Skyl straks munden og drik rigelige mængder vand eller mælk. Hold personen under opsyn. Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt. Søg straks skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet.

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler: Brandslukningsmidler vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. Emballager, der udsættes for varme, nedkøles med vand og fjernes fra brandstedet, hvis det kan ske uden risiko.

Særlige farer: Slukningsvand, der har været i kontakt med produktet, kan være ætsende.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med øjnene og langvarig hudkontakt. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Produktet bør ikke henkastes i naturen, men opsamles og afleveres efter aftale med de lokale myndigheder.

Metoder til oprydning: Spild opsuges med støvsuger. Er dette ikke muligt, opsamles spildet med skovl, kost eller lignende. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Følg god kemikaliehygiejne. Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med øjnene og langvarig hudkontakt. Skift tilsmudset tøj. Undgå at sprede støv.

Tekniske forholdsregler: Brug arbejdsmetoder som minimerer støvdannelse. Følg sikkerhedsforskrifterne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302/1993 om arbejde med kodenumererede produkter.

Tekniske foranstaltninger: Mekanisk ventilation kan være påkrævet. Der skal være let adgang til rigeligt vand og øjenskylleflaske.

Tekniske forholdsregler ved opbevaring: Ingen særlige krav.

Opbevaringsbetingelser: Opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Åbnede emballager lukkes tæt efter brug og bør opbruges snarest.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Kodenr.: 00-4 (1993).

Tekniske foranstaltninger: Der skal være effektiv ventilation. Grænseværdier skal overholdes, og risikoen for indånding af støv skal gøres mindst mulig.

| Kemisk navn: | Grænseværdier: | Type: | Anm.: | Ref.: |
|--------------------|---------------------------|-------|-------|---------|
| Kvarts, respirabel | - , 0.1 mg/m ³ | - | K | AT 2000 |
| Kvarts, total | - , 0.3 mg/m ³ | - | - | AT 2000 |

Åndedrætsværn: Ved støvende arbejde: Brug åndedrætsværn med partikelfilter, type P2.

Håndbeskyttelse: Beskyttelseshandsker skal anvendes. Gummihandske anbefales. Andre handsketyper kan anvendes af handskelieferandøren.

Øjenbeskyttelse: Ansigtsskærm skal anvendes.

Hudbeskyttelse: Beskyttelsesdragt og hætte skal anvendes.

Hygiejniske foranstaltninger: Skift tilsmudset tøj.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Udseende | : Cementgrå pulver |
| Lugt | : Lugtfri |
| pH | : Basisk (ved blanding med vand) |
| Kogepunkt | : Ikke relevant |
| Flammepunkt | : Ikke relevant |
| Ekspløsningsgrænser | : Ikke relevant |
| Relativ massefylde | : 1.4 |
| Opløselighed | : Blandbar med vand |

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Ved opbevaring under fugtige forhold vil chroma-neutraliseringen aftage. Produktet hærder til en hård masse ved kontakt med vand og fugt.

Tilstande/materialer, der skal undgås: Vand, fugt.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen særlige.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Støv kan irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste.

Hudkontakt: Støv virker irriterende på fugtig hud. Langvarig kontakt med brugsblandingen kan medføre ætsning.

Øjenkontakt: Støv eller stænk fra brugsblandingen kan give varige øjenskader. Øjeblikkelig førstehjælp er nødvendig.

Indtagelse: Er mindre sandsynlig på grund af produktets form. Indtagelse vil kunne medføre kraftig irritation af mund, tarm og mave-tarmkanal.

Langtidseffekter: Hyppig indånding af støv gennem meget lang tid kan medføre alvorlige lungesygdomme.

12. Miljøoplysninger

Mobilitet: Produktet er ikke flygtigt, men kan spredes ved støvende håndtering.

Nedbrydelighed: Produktet er ikke biologisk nedbrydeligt.

Økotoxicitet: Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.

13. Bortskaffelse

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Bemærk, at udhærdet materiale normalt ikke er kemikalieaffald.

Affald i form af rester:

KK affaldsgruppe : X
Affaldsfraktion : 05-99
EAK-Kode : 17 07 01 00

Forurenede emballage:

UN-kode : 15 01 01 00 (papir og pap)

14. Transportoplysninger

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

15. Oplysninger om regulering

Faremærkning:



Lokalirriterende (Xn)

R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

S22 Undgå indånding af støv.
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S39 Brug beskyttelsesbriller/-ansigtsskærm under arbejdet.

Indeholder: Calciumoxid. Ved blanding med vand dannes calciumhydroxid, som kan virke ætsende på hud og øjne.

Kodenr.: 00-4 (1993)

Danske særregler: Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Produktet indeholder mindre end 2 mg chromat/kg tør cement, og denne grænse overholdes i 12 måneder fra pakke-datoen anført på emballagen.

Nationale reguleringer: EF direktiverne 67/548/EØF om farlige stoffer (til og med 26. tilpasning) og 88/379/EØF om farlige præparater.

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1065 af 30. november 2000 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer samt ændringsbekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995.

AT-vejledning C.0.1 oktober 2000: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 661 af 28. november 1983 om vandopløseligt chromat i cement.

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1096 af 12. december 2000.

16. Andre oplysninger

Vedrørende anvendelsesbegrænsninger, se punkt 15.

Erstatter sikkerhedsdatablad udarbejdet: Marts 1996.

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet af Dansk Toksikologi Center - 2001-03-07

Forbehold

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i DTC's besiddelse på datoen for udarbejdelsen og er givet under forudsætninger af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.