

TILLÆGSSKEMA

(tillægsskema + leverandørens sikkerhedsdatablad = arbejdspladsbrugsanvisning)

Handelsnavn: Renderoc ST 05

Internt navn: Svumme- og tyndpudsmørtel

Anvendelsesbegrænsninger, regulering m.m. på virksomheden

- må ikke bruges af: Personer som ikke er instrueret i arbejdets udførelse
- må ikke bruges til: Som andet end svumme- og tyndpudsmørtel, 0-5 mm

Krav til uddannelse: Instruktion i arbejdets udførelse samt kendskab til sikkerhedsdatablad

Evt. indhold af kræftfarlige stoffer: Kvarts

Opbevaring hos Trigon

På lager: På varmt lager

På byggepladsen: I tør container

Forholdsregler ved brug på byggepladsen

Arbejdsstedets indretning, evt. krav til ventilation:

God udluftning

Personlige værnemidler:

- åndedrætsværn (type og udskiftning):
Halvmaske med P3-filter
- handsker (type og udskiftning):
Nitril-engangshandsker
- briller/ansigtsskærm:
- andet (forklæde, overtræksdragt eller andet):

Opbevaring af værnemidler:

Opbevares af formanden

Førstehjælp

Førstehjælpsudstyr opbevares: Hos formanden og i mandskabsskur

Evt. telefonnummer: Se byggepladsplaner på større byggepladser

Brandbekæmpelse

Slukningsmidler: Pulverslukker

Placering: Hos formanden, se byggepladsplanen

Brug af værnemidler ved slukning: Ingen

Forholdsregler ved uheld og spild

Opsamlingsmateriale/afleveringssted/værnemidler:

Spild og rester opsamles og bortskaffes i kemikaliecontainer

Bortskaffelse

Hvor skal affald og tom emballage afleveres:

I kemikaliecontainer

Transportoplysninger

Forholdsregler ved intern transport: Ingen

Udfærdiget af: *Charlotte Veste*

Dato: 20.05.03

For yderligere oplysninger – se leverandørens sikkerhedsdatablad



Renderoc ST 05

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Produktnavn: Renderoc ST 05
PR-nr.: 1260665
Emballage: 25 kg papirsæk.

Anvendelse: 2-komp. acrylforstærket, cementbaseret svumme- og tyndpudsmørtel, 0-5 mm. Blandes med **Nitobond ST**, se datablad.

Leverandør: Fosroc A/S
 Industriparken 27
 Skodborg
 6630 Rødding
 Tlf. 74 84 88 84
 Fax 74 84 88 33
 www.fosroc.dk

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Produktet indeholder: Kvarssand og cement.

Følgende stoffer skal deklareres i henhold til lovgivningen:

%	: 30-60
CAS-nr.	: 65997-15-1
EF-nr.	: 266-043-4
Kemisk navn	: Portlandcementklinker
Fareklassificering	: Xi;R37/38 R41
Anmærkninger	: -

3. Fareidentifikation

Produktet er klassificeret i henhold til gældende lovgivning: Xi; R41, Xi; R37/38.

Mennesker: Støv kan irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste. Støv og stænk fra brugsblandingen kan give varige øjenskader. Støv virker irriterende på fugtig hud. Langvarig kontakt med brugsblandingen kan medføre ætsning. Hyppig indånding af støv over længere tid øger risikoen for at udvikle lungesygdomme. Langvarig kontakt med våd cement/brugsblanding kan medføre ætsning af huden.

Miljø: Ved tilstedeværelse af vand hærdner produktet til en fast masse, der ikke er biologisk nedbrydelig. Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Søg evt. skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet.

Hudkontakt: Fjern straks forurenede tøj og vask huden med vand og sæbe.

Øjenkontakt: Gnid ikke i øjet. Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt skylningen under transport til skadestue. Medbring sikkerhedsdatabladet.

Indtagelse: Skyl straks munden og drik rigelige mængder vand eller mælk. Hold personen under opsyn. Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt. Søg straks skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet.

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler: Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.

Særlige farer: Slukningsvand, der har været i kontakt med produktet, kan være ætsende.

Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel: Valg af ånde-
drætsværn ved brand: Følg virksomhedens generelle for-
holdsregler.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med hud og øjne. Brug arbejdsmetoder som minimerer støvdannelse. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Undgå kontakt med øjnene og langvarig hudkontakt.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Produktet bør ikke henkastes i naturen, men opsamles og afleveres efter aftale med de lokale myndigheder.

Metoder til oprydning: Spild opsuges med støvsuger. Er dette ikke muligt, opsamles spildet med skovl, kost eller lignende. Vedrørende bortskafløse, se punkt 13.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Følg god kemikaliehygiejne. Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med hud og øjne. Skift tilmudset tøj. Undgå at sprede støv. Undgå kontakt med øjnene og langvarig hudkontakt.

Tekniske forholdsregler: Brug arbejdsmetoder som minimerer støvdannelse. Arbejde med produktet kan være omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302/1993 om arbejde med kodenummererede produkter (jf. bilag 1).

Tekniske foranstaltninger: Mekanisk ventilation kan være påkrævet. Der skal være let adgang til rigeligt vand og øjenskylleflaske.

Tekniske forholdsregler ved opbevaring: Ingen særlige krav.

Opbevaringsbetingelser: Opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Åbnede emballager lukkes tæt efter brug og bør opbruges snarest. Ved opbevaring under fugtige forhold vil chromatneutraliseringen aftage.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Kodenr.: 00-4 (1993). **Brugsklar blanding:** 00-4 (1993).

Tekniske foranstaltninger: Der skal være effektiv ventilation. Grænseværdier skal overholdes, og risikoen for indånding af støv skal gøres mindst mulig.

Kemisk navn:	Grænseværdi:	Type:	Anm.:	Ref.:
Kvarts, total	- , 0,3 mg/m ³	-	-	AT2002
Mineralsk støv, inert, respirabel	- , 5 mg/m ³	-	-	AT2002
Mineralsk støv, inert	- , 10 mg/m ³	-	-	AT2002

Personlige værnemidler: Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. Ved manuel håndtering skal der anvendes følgende personlige værnemidler:

**Ånde-
drætsværn:** Ved støvende arbejde: Brug ånde-
drætsværn med partikelfilter, type P2.

Håndbeskyttelse: Beskyttelseshandsker skal anvendes. Beskyttelseshandsker af nitril anbefales. Egnede handsker kan anvendes af handskelieferandøren.

Øjenbeskyttelse: Beskyttelsesbriller/ansigtsskærm skal anvendes.

Hudbeskyttelse: Særligt arbejdstøj skal anvendes. Ved stænkende arbejde skal der anvendes hætte, hjelm eller kasket med stor skygge.

Hygiejniske foranstaltninger: Skift tilmudset tøj.

Miljøeksponeringskontrol: Ikke kendt.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende	: Pulver, hvid, lys grå eller grå
Lugt	: Lugtfri
pH	: Ca. 13 (ved blanding med Nitobond ST i anbefalede forhold)
Kogepunkt	: Ikke relevant
Flammepunkt	: Ikke relevant
Ekspløsningsgrænser	: Ikke relevant
Relativ massefylde	: 2.1 kg/ltr.
Opløselighed	: Blandbar med vand

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Indholdet af chromatreducerende middel mindskes med tiden. Produktet hærdner til en hård masse ved kontakt med vand og fugt.

Tilstande/materialer, der skal undgås: Vand, fugt.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen særlige.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Støv kan irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste.

Hudkontakt: Støv virker irriterende på fugtig hud. Langvarig kontakt med brugsblandingen kan medføre ætsning.

Øjenkontakt: Støv eller stænk fra brugsblandingen kan give varige øjenskader. Øjeblikkelig førstehjælp er nødvendig.

Indtagelse: Er mindre sandsynlig på grund af produktets form. Indtagelse vil kunne medføre kraftig irritation af mund, spiserør og mave-tarmkanal.

Langtidseffekter: Hyppig indånding af støv gennem meget lang tid kan medføre alvorlige lungesygdomme.

12. Miljøoplysninger

Mobilitet: Produktet er ikke flygtigt, men kan spredes ved støvende håndtering. Produktet udhærdner til en fast masse ved tilstedeværelse af vand.

Nedbrydelighed: Produktet består udelukkende af uorganiske forbindelser, som ikke nedbrydes biologisk.

Økotoksicitet: Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.

Bioakkumuleringspotentiale: Data om bioakkumulering er ikke oplyst.

Andre skadelige effekter: Ingen kendte.

13. Bortskaffelse

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Bemærk, at udhærdet materiale normalt ikke er kemikalieaffald.

Affald i form af rester:

EAK-kode : 10 13 06

Tom emballage:

EAK-kode : 15 01 01

14. Transportoplysninger

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

Forbehold

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i DTC's besiddelse på datoen for udarbejdelsen og er givet under forudsætninger af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.

15. Oplysninger om regulering

Faremærkning:



Lokalirriterende (Xi)

R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

S22 Undgå indånding af støv.
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S37/39 Brug egnede beskyttelsehandsker og -briller/-ansigtsskærm under arbejdet.

Indeholder: Calciumoxid. Ved blanding med vand dannes calciumhydroxid, som kan virke ætsende på hud og øjne.

Kodenr.: 00-4 (1993), Brugsklar blanding: 00-4 (1993)

Danske særregler: Produktet indeholder mindre end 2 mg chromat/kg tør cement, og denne grænse overholdes i 12 måneder fra pakkedatoen anført på emballagen.

Nationale reguleringer: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materiale efter lov om arbejdsmiljø. AT-vejledning C.O.1 oktober 2002: Grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenumererede produkter. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 783 af 24. september 1993. Kommissionens beslutning 2000/532/EC som ændret ved beslutning 2001/118/EC om udarbejdelse af en liste over affald og farligt affald i henhold til Kommissionens direktiv 75/442/EEC om affald og direktiv 91/689/EEC om farligt affald, med ændringer.

16. Andre oplysninger

Brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af dette sikkerhedsdatablad. Følgende punkter er blevet revideret eller indeholder nye oplysninger: 3, 8, 13, 15, 16.

Ordlid af risikosætninger:

R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

Erstatter sikkerhedsdatablad udarbejdet: 1999-06-24
Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet af Dansk Toksikologi Center - 2003-01-30